ARTICOLO	CAT.	GUANTI GOMMATI RIUTILIZZABILI TOP	COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE

BCF60 — III — GUANTO BICOLORE IN LATTICE NATURALE/NEOPRENE FLOCCATO

COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE
GI/BL	PA	120	7-8-9-10

EN 388 — 2101
EN 374-3 — AKL
EN 374-2

DUO MIX 405 - BI- COLOUR 87-900

Guanto che rappresenta il perfetto connubio tra confort, protezione, resistenza e sensibilità. Floccatura interna di cotone. Buona resistenza ai chetoni.

USO CONSIGLIATO:
- **PULIZIE INDUSTRIALI**
- **MANUTENZIONI MEDIO GRAVOSE**
- **FLORIVIVAISMO**
- **AGRICOLTURA**
- **INDUSTRIA CHIMICA**
- **MASSETTISTI E SOTTOFONDISTI**

LUNGHEZZA 330 mm - SPESSORE 0.60 mm

LF70C — III — GUANTO IN LATTICE NATURALE FLOCCATO

COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE
AR	PA	120	7-8-9-10

EN388 — 2111
EN 374-3 — AKL
EN 374-2

INDUSTRIAL 299 - EXTRA 87-950/87-955

Guanto dotato di straordinaria resistenza e durata. Buon confort ed eccellente floccatura interna di cotone. Ottima resistenza ai chetoni e alcuni acidi.

USO CONSIGLIATO:
- **PULIZIE INDUSTRIALI**
- **MANUTENZIONI MEDIO GRAVOSE**
- **AGRICOLTURA**
- **SOSTANZE CHIMICHE A BASE DI SOLVENTI/CHETONI**
- **MASSETTISTI – SOTTOFONDISTI**
- **LAVORAZIONI DI RESINE E VETRORESINE**

LUNGHEZZA 330 mm SPESSORE 0,70 mm

CRF70 — III — GUANTO IN MESCOLA DI LATTICE NATURALE E NEOPRENE FLOCCATO

COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE
NE	PA	120	7-8-9-10

EN 388 — 3121
EN 374-3 — AKL
EN 374-2

TECHNIMIX 415 - HEAVYWEIGHT G17K

Guanto particolarmente morbido e resistente. Eccellente floccatura interna in cotone. Protezione contro solventi e prodotti chimici a base oleosa.

USO CONSIGLIATO:
- **PULIZIE INDUSTRIALI**
- **MANUTENZIONI MEDIO GRAVOSE**
- **UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE A BASE DI SOLVENTI/CHETONI**
- **MASSETTISTI – SOTTOFONDISTI**
- **RAFFINERIA**
- **AGRICOLTURA**

LUNGHEZZA 330 mm - SPESSORE 0.70 mm

NPF70 — III — GUANTO IN NEOPRENE DOPPIA IMMERSIONE, FLOCCATO

COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE
NE	PA	120	8-9-10-11

EN 388 — 3131
EN 374-3 — AKL
EN 374-2

TECHNIC 420 - NEOTOP 29-500

Guanto tecnico ad alta protezione con floccatura di cotone. Studiato per resistere a una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e solventi. La composizione neoprenica conferisce al guanto un ottima elasticità anche a basse temperature.

USO CONSIGLIATO:
- **PULIZIE INDUSTRIALI**
- **AGRICOLTURA**
- **INDUSTRIA CHIMICA**
- **RAFFINERIA**
- **MANUTENZIONI MEDIO GRAVOSE**

LUNGHEZZA 330 mm - SPESSORE 0,75 mm

ARTICOLO	CAT.	GUANTI RIUTILIZZABILI TOP	COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE

NU20C — III — GUANTO IN NITRILE CLORINATO, PRESA BUCCIA D'ARANCIO — BL — PA — 120 — 7-8-9-10

EN 388 1000 — EN 374-3 JKL — EN 374-2

OPTINIT 472 - VIRTEX 79-900 / VERSATOUCH 37-210 / G07B+

Guanto clorinato caratterizzato da un'elevata sensibilità, ideale per pelli sensibili al lattice naturale. Il basso spessore del guanto permette la perfetta manipolazioni anche in ambienti umidi. LATEX FREE

USO CONSIGLIATO:

- **LAVORAZIONI CARNI E PESCI**
- **INDUSTRIA CONSERVIERA**
- **PREPARAZIONE FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE**
- **DISTRIBUZIONI ALIMENTARI**
- **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE**
- **PULIZIA E SANIFICAZIONE**

LUNGHEZZA 320 mm - SPESSORE 0,22 mm

NF40C — III — GUANTO IN NITRILE FLOCCATO, CLORINATO — VE — PA — 120 — 7-8-9-10

EN 388 4101 — EN 374-3 AJKL — EN 374-2

ULTRAFOOD 475/495 - SOLVEX 37-675 / 37-676

Guanto resistente ad un'ampia gamma di prodotti chimici, oli e grassi, unita ad una buona combinazione di resistenze meccaniche, Interno felpato in cotone. Ideale per pelli sensibili al lattice naturale. LATEX FREE

USO CONSIGLIATO:

- **PULIZIE INDUSTRIALI**
- **LAVORAZIONI MECCANICHE**
- **MANUTENZIONE INDUSTRIALE**
- **INDUSTRIA ALIMENTARE**
- **SGRASSATURA METALLI**
- **INDUSTRIA CHIMICA, AUTOMOBILISTICA E MOTOCICLISTICA**

LUNGHEZZA 330 mm - SPESSORE 0,40 mm

NF45C — III — GUANTO IN NITRILE FLOCCATO, CLORINATO — VE — PA — 120 — 7-8-9-10

EN388 4101 — EN 374-3 JKL — EN 374-2

ULTRANITRIL 492 - SOLVEX 37-695 / 37-900 / 37-501 (G25)

Guanto resistente ad un'ampia gamma di prodotti chimici, oli e grassi, unita ad un'ottima combinazione di resistenze meccaniche. Interno felpato in cotone, ideale per pelli sensibili al lattice naturale. LATEX FREE

USO CONSIGLIATO:

- **PULIZIE INDUSTRIALI**
- **LAVORAZIONI MECCANICHE**
- **MANUTENZIONE INDUSTRIALE**
- **MANIPOLAZIONE PESTICIDI**
- **SGRASSATURA METALLI**
- **INDUSTRIA CHIMICA , AUTOMOBILISTICA E MOTOCICLISTICA**

LUNGHEZZA 330 mm - SPESSORE 0,45 mm

CN10BL — III — GUANTO IN NITRILE SU SUPPORTO COTONE, PRESA GRANULARE — BL — PA — 72 — 7-8-9-10

EN 388 4111 — EN 374-3 JKL — EN 374-2

Guanto adatto a lavorazioni gravose in ambienti particolarmente oleosi e grassi, grazie alla particolare finizione esterna granulare garantisce un'ottima presa dei pezzi manipolati. Molto confortevole, robusto e durevole. Disponibile in altre lunghezze.

USO CONSIGLIATO:

- **LAVORAZIONI MECCANICHE**
- **MANIPOLAZIONI PEZZI PRESSOFUSI OLEOSI**
- **MANUTENZIONE INDUSTRIALE**
- **SGRASSATURA METALLI**
- **PETROLICHIMICO**

LUNGHEZZA 300 mm - SPESSORE MINIMO 1.2 mm

ARTICOLO	CAT.	GUANTI RIUTILIZZABILI TOP	COL.	U.M.	Q.TÁ	TAGLIE

PC30R — III — GUANTO SU SUPPORTO COTONE INTERAMENTE SPALMATO DI PVC — RO — PA — 120 — 10

EN 388 (4121) — EN 374-3 — EN 374-2

Guanto con ottime prestazioni contro varie sostanze chimiche, in particolare oli e grassi, composti clorurati e idrocarburi aromatici.

USO CONSIGLIATO:

- **INDUSTRIA GRAFICA ED EDITORIA**
- **PREPARAZIONE E LAVORAZIONE CHIMICA**
- **INDUSTRIA ELETTRONICA**
- **RAFFINERIA**
- **MANIPOLAZIONE VELENI E PESTICIDI**
- **ANALISI CHIMICA DI ACIDI**

LUNGHEZZA 300/400 mm - SPESSORE n.d.

LUNGHEZZA 30 cm — LUNGHEZZA 40 cm

CP10BK — I — GUANTO IN PVC SU SUPPORTO COTONE, PRESA GRANULARE — NE — PA — 72 — 10

SOLO PER RISCHI MINIMI

Guanto adatto a lavorazioni gravose in ambienti particolarmente oleosi e grassi, grazie alla particolare finizione esterna granulare garantisce un'ottima presa dei pezzi manipolati. Molto robusto e durevole. LATEX FREE

USO CONSIGLIATO:

- **LAVORAZIONI MECCANICHE**
- **MANIPOLAZIONI PEZZI PRESSOFUSI OLEOSI**
- **MANUTENZIONE INDUSTRIALE**
- **SGRASSATURA METALLI**

LUNGHEZZA 300 mm - SPESSORE minimo 1.2 mm

NEW

CR10BL — III — GUANTO IN LATTICE NATURALE SU SUPPORTO COTONE, TUTTO COPERTO — BL — PA — 120 — S-M-L-XL

EN 388 (2131) — EN 374 (AKL) — EN 374-2

JERSETTE 301 - ASTROFLEX

Guanto dotato di straordinaria resistenza e durata. Supporto interlock di cotone. Presa con finitura ruvida. Grazie all'elevato spessore il guanto offre una modesta protezione da calore e freddo.

USO CONSIGLIATO:

- **EDILIZIA E CARPENTERIA**
- **MANUTENZIONE INDUSTRIALE**
- **APPLICAZIONI VERNICI**
- **SETTORE ITTICO**
- **MANIPOLAZIONE ALIMENTI CONGELATI**
- **MANIPOLAZIONE PRODOTTI CHIMICI**

LUNGHEZZA 300 mm - SPESSORE n.d.

CR100R — III — GUANTO IN LATTICE NATURALE SU SUPPORTO COTONE, TUTTO COPERTO — AR — PA — 120 — M-L-XL

EN 388 (3241) — EN 374-3 (AKL) — EN 374-2

HARPON 321 - GLADIATOR 16-650

Guanto resistente, comodo e duraturo. Supporto interlock di cotone, presa rugosa molto efficace per una presa sicura in tutte le condizioni. Ottima protezione da oggetti acuminati. Grazie all'elevato spessore il guanto offre una modesta protezione da calore e freddo.

USO CONSIGLIATO:

- **EDILIZIA**
- **AGRICOLTURA**
- **SETTORE ITTICO**
- **MANIPOLAZIONE ALIMENTI CONGELATI**
- **TRATTAMENTO E LAVORAZIONE PIETRE, MARMO, PIASTRELLE E CERAMICHE**
- **LAMIERE METALLICHE**

LUNGHEZZA 300 mm - SPESSORE n.d.

RESISTENZA AL TAGLIO 2